



Host PC 에서 각종 DATA, STATUS을 받아 DIGITAL INDICATOR or LAMP OUTPUT MODULE 등을 통하여 지시 및 D/O을 수행한다.

● 특 징

- 전면 LCD Module 부착으로 다양한 정보를 제공.
- 외부 D/I에 의한 Test 기능(Lamp Test, Segment Test, ACK, Buzzer Stop, Reset).
- 전면 Function Key에 의한 외부 D/I와 동일한 기능 수행.
- 전면 Function Key에 의한 Indicator 및 Lamp의 개별 Test 기능.
- 전면 Function Key에 의한 Baud Rate 변경 기능.
- Digital Indicator의 Address 확인 및 변경 기능.
- Program Downloading 기능.
- 전면 Power, Rx/Tx Lamp 부착.

● GENERAL SPECIFICATIONS

- CPU : High Speed 8bit Micro Processor
- Host Interface : RS-232 or RS-485, 422
- Baud Rate : 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps
- Protocol : Modicon ModBus Protocol or 전용 Protocol
- Drive Capacity Standard :
 - . Digital Indicator 1 port Standard (64ea/port)
 - . Lamp Output Module Standard (64ea/port)
- Power : 110/220V AC