

MOSAIC INDICATOR

MODEL
AW-600



제품 AW-600A는 다양한 계장신호를 입력으로 하여 입력에 비례한 변화량을 DIGITAL로 지시하는 Panel Meter 입니다. 전면의 Key 조작으로 임의로 Range 및 기능 변경을 할 수 있어 사용이 매우 편리 합니다.

● 특 징

- 전면애 Key에 의한 Display Range 설정 기능
- 전면 Key에 의한 센서 보정 기능.
- 전면 Key에 의한 소숫점 변경 기능.

● GENERAL SPECCIFICATIONS

- Operating Temp. : $-5 \sim 55^{\circ}\text{C}$
- Operating Humidity : max. 90%RH
- A/D Conversion : Dual Slope Intergral
- Accuracy : $\pm 0.1\%$ / ± 1 digits
- Temp. Coefficient : $0.02\%/^{\circ}\text{C}$
- Display : 7 Segment & 4 Digits
- Power : 12~24V DC, 2.5VA
- Dimensions : W75*H25*D108
- Cutting size : $73+0.5 \times 23+0.5$
- Case Material : ABS Resin (black)
- Mounting : Panel Mounting (Graphic)

● MODEL & SUFFIX CODE

MODEL : AW-600 -

Type

- A : Standard
- PF : Power Factor
- H : Hz

Input Signal

- 1 : DC Current
- 2 : DC Voltage
- 3 : 24V/4~20mA DC
- 4 : Potentiometer
- 5 : RTD
- O : Others

Display Range

- 1 : (-)1999 ~ 9999
- 2 : 0.0 ~ 100.0
- 3 : (-)0.5 / 1.0 / 0.5
- 4 : 55.0 ~ 65.0
- O : Others

Power

- Y : 12V DC
- Z : 24V DC
- O : Others